

COLORADO

CHAUSSURES - Sécurité

Réf. COLO - Taille : du 38 au 47

EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC FO



Spécialiste des E.P.I

PHOTOS DU PRODUIT

MODÈLE MIXTE



616 g



DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité Colorado sont des chaussures multi-usages. Elles sont idéales pour les activités professionnelles dans un environnement humide. C'est une chaussure confortable grâce à sa semelle intérieure multi-densités confort + et son embout composite XL. Elle est aussi sécurisante avec sa semelle anti-perforation flexprotect, son isolation au froid et au chaud, ainsi que ses renforts avant et arrière.

4 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Norme étanche.
- Cuir nubuck de grande qualité (2/2,2 mm).
- Norme isolant au froid et au chaud.
- Semelle idéale pour terrains difficiles.

POIDS ET DIMENSIONS

Taille : 42

Poids paire : 1.2 kg

Hauteur de tige avant : 12 cm

CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 10 paires au colis.

L'emballage est en carton, normé CITEO.

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.

COLORADO

CHAUSSURES - Sécurité - Réf. COLO - Taille : du 38 au 47

EN ISO 20345: 2022 S7S HI CI SR SC FO

Pour les revendeurs,
commandez sur le B2B



SCHÉMA DÉTAILLÉ



NORME EN ISO 20345: 2022



Embout : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert de détergent



Antistatique



Absorption des chocs au talon



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Résistance de l'entièreté de la chaussure à l'eau



Résistance à la perforation (insert non métallique clou 3 mm)



Isolation de la semelle contre le froid (-17°C)



Isolation de la semelle contre la chaleur



Résistance aux glissements sur sol en céramique recouvert d'huile



Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures



Résistance à l'abrasion du pare-pierre

CONFORMITÉ



598/PPE/23/3922 Issue 1
Délivré par organisme notifié 0598



SOLIDUR SAS

335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE
Tél. +33 (0)2 33 59 45 12

www.solidur.fr @solidurfrance

