

# FICHE TECHNIQUE

## SNOW

CHAUSSURES - Sécurité

Réf. SNO - Taille : du 38 au 47

EN ISO 20345: 2022 S7L HI CI SR SC LG FO



*Spécialiste des E.P.I*

### PHOTOS DU PRODUIT



**762 g**

### MODÈLE MIXTE



### DESCRIPTION

Les bottes fourrées SNOW sont des bottes de sécurité qui promettent confort et sécurité lors de travaux dans le froid et de l'humidité. Le confort et la sécurité sont assuré par l'embout composite, la semelle anti-perforation, la fourrure synthétique, les surbouts avant et arrières. C'est une chaussure confortable notamment grâce à sa doublure respirante et son embout XL.

### 3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Chaussures norme étanche.
- Surbout normalisé anti-abrasion.
- Embout composite extra large.

### POIDS ET DIMENSIONS

Taille : 42

Poids paire : 1.5 kg

Hauteur de tige avant : 24 cm

### CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 5 paires au colis.

L'emballage est en carton, normé CITEO.

Donnons ensemble une  
nouvelle vie à nos produits.

# SNOW

CHAUSSURES - Sécurité - Réf. SNO - Taille : du 38 au 47

EN ISO 20345: 2022 S7L HI CI SR SC LG FO

Pour les **revendeurs**,  
commandez sur le **B2B**



## SCHÉMA DÉTAILLÉ



## NORME EN ISO 20345: 2022



**Embout** : protection de l'avant du pied contre les chocs (200 J) et l'écrasement (1500 daN)



**Résistance aux glissements** sur sol en céramique recouvert de détergent



**Antistatique**



**Absorption des chocs au talon**



**Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau**



**Résistance de l'entièreté de la chaussure à l'eau**



**Résistance à la perforation**  
(insert non métallique clou 4.5 mm)



**Isolation** de la semelle contre le froid (-17°C)



**Isolation** de la semelle contre la chaleur



**Résistance aux glissements** sur sol en céramique recouvert d'huile



**Système de Grip** avec talon décroché



**Résistance à l'abrasion** du pare-pierre



**Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures**

## CONFORMITÉ



ITASLNB23015958

Délivré par organisme notifié 2575

SNO - MAJ : 03/2025



**SOLIDUR SAS**

335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE  
Tel. +33 (0)2 33 59 45 12

[www.solidur.fr](http://www.solidur.fr) @solidurfrance

