



AIRLOW S3 SRC



Adhérence norme SRC



Hydrofuge (WRU)



Embout composite



Semelle antiperforation textile haute ténacité



Semelle gel pour un confort optimal

COOLMAX®

UTILISATION

Chaussures de sécurité multi-usages.
Chaussure idéale pour un confort optimal (semelle gel), une respirabilité accrue (doublure coolmax) sans aucune partie métallique.
Convient parfaitement aux activités professionnelles type artisans, logistique et intérimaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chaussure basse type sport.
- Embout composite
 - Semelle antiperforation textile haute ténacité
 - Tige en croûte 1.8/2.0 mm hydrofuge
 - Soufflet à base de coolmax®
 - Doublure respirante et antifongique coolmax®
 - 2 paires de lacets en polyamide jaune et marine
 - Première de propreté avec gel sur cuir antibactérienne et antistatique
 - Semelle polyuréthane bi-densité antistatique
 - Cramponnage multi-usages
 - Système d'absorption d'énergie au talon
 - Poids : 1,3 kg (paire)

ATOUTS

- 2 Paires de lacets jaune ou marine
- Étiquette sur la chaussure avec EAN 13
- S3 - 100% composite free metal. (électricien, portiques de sécurité)
- Doublure coolmax®
- Semelle insert gel sur cuir
- Pointures du 38 au 47.

CONFORMITÉ

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
 - Normes S3 SRC
- Attestation d'examen CE de type délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.

APPROVISIONNEMENT



x 10 paires
sous conditionnement à l'unité

Référence	Libellé	Gencod
AIRL-38	AIRLOW 38	3532720108386
AIRL-39	AIRLOW 39	3532720108393
AIRL-40	AIRLOW 40	3532720108409
AIRL-41	AIRLOW 41	3532720108416
AIRL-42	AIRLOW 42	3532720108423
AIRL-43	AIRLOW 43	3532720108430
AIRL-44	AIRLOW 44	3532720108447
AIRL-45	AIRLOW 45	3532720108454
AIRL-46	AIRLOW 46	3532720108461
AIRL-47	AIRLOW 47	3532720108478



190, Rue Robert Schuman 50720 BARENTON (France)
TEL + 33 (0)2 33 59 45 12 - FAX : + 33(0)2 33 59 99 04
Email : cecile@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr