



Embout composite



Adhérence norme SRC



Semelle antiperforation textile haute ténacité



Hydrofuge

## UTILISATION

Chaussures de sécurité multi-usages.  
Chaussure idéale pour les activités professionnelles type artisan, agricole, logistique, industrie,

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Embout composite
- Semelle antiperforation textile haute ténacité
- Tige en cuir gras 2 / 2.2mm et textile softshell 3 couches hydro 2H.
- Doublure respirante sur mousse Airmax.
- Fermeture par passe lacets traité anticorrosion.
- Lacets polyamide/polyester bicolore.
- Première de propreté postformée, antistatique et antibactérienne
- Cramponnage multi-usages
- Large Surbout avant et arrière
- Poids : 1,2 kg (paire)

## ATOUTS

- Pointures du 36 au 47.
- Étiquette sur la chaussure avec EAN 13
- Embout en composite extra large.
- Semelle très cramponnée
- Cuir Hydro.
- Chaussures très enveloppantes et recommandées en outdoor.
- Semelle antiperforation textile haute ténacité
- ILV spécifique.

## CONFORMITÉ

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Normes S3 SRC HI CI;
- Attestation d'examen CE de type délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.
- Certificat n°0075/2633/161/07/17/1059EXT01/07/17
- Résistance à l'abrasion < 100mm<sup>3</sup>.

## APPROVISIONNEMENT



x 10 paires  
sous conditionnement à l'unité

Référence	Libellé	Gencod
ALPS3-36	ALPHA S3 36	3532727100369
ALPS3-37	ALPHA S3 37	3532727100376
ALPS3-38	ALPHA S3 38	3532727100383
ALPS3-39	ALPHA S3 39	3532727100390
ALPS3-40	ALPHA S3 40	3532727100406
ALPS3-41	ALPHA S3 41	3532727100413
ALPS3-42	ALPHA S3 42	3532727100420
ALPS3-43	ALPHA S3 43	3532727100437
ALPS3-44	ALPHA S3 44	3532727100444
ALPS3-45	ALPHA S3 45	3532727100451
ALPS3-46	ALPHA S3 46	3532727100468
ALPS3-47	ALPHA S3 47	3532727100475