



RANGERS FIRE FOREST



UTILISATION

Rangers Pompiers, activité de lutte contre les incendies, et également pour les travaux de bucheronnage et d'élagage.

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
EN 15090: 2012 protection F2 A HI3 AN CI SRC EN ISO
17249: 2013 LIV 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rangers cuir hydrofuge noir 2mm/2,2mm
Protection anti coupures AT8
Doublure membrane Tepor
Fermeture par 9 couples d'anneaux et Zip
Lacets ignifugés
Embout acier Semelle antiperforation kevlar
Semelle intérieure mousse noire
Semelle extérieure en Nitrile anti dérapant, antistatique et ignifugé
Pointures du 38 au 48

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUTS

Rangers mixte pompiers, élagueurs, bucherons
Fermeture rapide par Zip
Semelle antiperforations Kevlar
Anti dérapant



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr