



- ✓  Embout de protection extra large 200 joules
- ✓  Semelle anti-perforation inox
- ✓  Norme water resist (WR) étanche
- ✓  Isolation au froid
- ✓  Isolation à la chaleur
- ✓  Semelle résistante à la chaleur par contact
- ✓  Classe 3

UTILISATION

Chaussures de protection scie à chaîne classe 3 (28m/s) très ferme avec une membrane respirante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 8 couches.
 Dessus cuir Perwanger 3 mm
 Montage : soudé
 Doublure : membrane imper-respirante EVENT en montage chaussette avec coutures étanchées
 Semelle : caoutchouc nitrile et PU
 Protection: Semelle anti-perforation inox
 Embout acier extra large
 Chaussures très ferme
 Poids: 2.26 kg (paire)

ATOUTS

- Pointures du 40 au 47.
- Étiquette sur la chaussure avec EAN 13
- Chaussures très ferme

CONFORMITÉ

- Chaussures de protection scie à la chaîne EN ISO 17249 classe 3 28 m/s et norme EN ISO 20345 S3: 2011.

Il est conforme à la directive européenne 89/686/CEE relative aux Équipements de Protection Individuelle.

APPROVISIONNEMENT



x 4 paires
 sous conditionnement à l'unité

NAN-40	Nanda S3 CL.3 40	3532724057406
NAN-41	Nanda S3 CL.3 41	3532724057413
NAN-42	Nanda S3 CL.3 42	3532724057420
NAN-43	Nanda S3 CL.3 43	3532724057437
NAN-44	Nanda S3 CL.3 44	3532724057444
NAN-45	Nanda S3 CL.3 45	3532724057451
NAN-46	Nanda S3 CL.3 46	3532724057468
NAN-47	Nanda S3 CL.3 47	3532724057475