



- ✓  Embout de protection extra large 200 joules
- ✓  Isolation à la chaleur
- ✓  Semelle antiperforation
- ✓  Isolation au froid
- ✓  Semelle résistante à la chaleur par contact
- ✓  Embout polymère extra large
- ✓  Hydrofuge 3h (WRU)
- ✓  Semelle antiperforation textile haute tenacité

UTILISATION

Brodequin de travail multi-usages.
Chaussure idéale pour les activités professionnelles type industrie, logistique, interimaire, artisans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chaussure montante.
- Tige en cuir vachette pleine fleur hydrofuge, 2.0/2.2mm.
- Protège-malléoles en cuir marron sur mousse 10 mm
- Soufflet étanche en cuir marron
- Doublure cuir coloris marron
- Fermeture par passe lacets
- Lacets ronds polyamide/polyester marron
- Première de propreté entière mousse PU thermoformée anatomique, antistatique et anti-bactéries.
- Caoutchouc nitrile 300 C°
- Cramponnage prononcé : surface des crampons grainée pour une meilleure adhérence sur sol mouillé ou gelé
- Double intercalaire caoutchouc –TNT Hydro
- Système d'absorption d'énergie au talon.


ATOUTS

- Pointures du 38 au 51.
- Étiquette sur la chaussure avec EAN 13

CONFORMITÉ

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011 sur les chaussures de sécurité.
- Normes S3 SRC-HRO-HI-CI
- Attestation d'examen CE de type délivrée par le RCT Ricotest, organisme notifié n°0498.
- Certificat n°037142205/OI datée du 27 Mai 2014.
- Code douane 64034000.

APPROVISIONNEMENT

 x 10 paires
sous conditionnement à l'unité

TOSS339	TOSCAN S3 39	3532726500399
TOSS340	TOSCAN S3 40	3532726500405
TOSS341	TOSCAN S3 41	3532726500412
TOSS342	TOSCAN S3 42	3532726500429
TOSS343	TOSCAN S3 43	3532726500436
TOSS344	TOSCAN S3 44	3532726500443
TOSS345	TOSCAN S3 45	3532726500450
TOSS346	TOSCAN S3 46	3532726500467
TOSS347	TOSCAN S3 47	3532726500474
TOSS348	TOSCAN S3 48	3532726500481
TOSS349	TOSCAN S3 49	3532726500498
TOSS350	TOSCAN S3 50	3532726500504
TOSS351	TOSCAN S3 51	3532726500511